INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU

BANER JEDNOSTRONNY

WAŻNE INFORMACJE

Baner należy przygotować bez spadów, z marginesami po ok. 3-5 cm na stronę.

W przypadku gdy baner ma mieć tunel, należy w zamówieniu napisać rozmiar tunelu po obwodzie na płasko.

Standardowo baner jest drukowany tuszami solwentowymi, ma wykończenie w postaci zgrzewu i oczka co 50 cm.

Rekomendowana rozdzielczość w druku wielkoformatowym.

	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
1m	150	120	100	80	72	72	60	50	40	40
2m	120	100	100	72	72	60	60	50	40	40
3m	100	100	72	60	60	60	50	50	40	40
4m	80	72	60	60	60	50	50	50	40	40
5m	72	72	60	50	50	50	50	40	40	40
6m	72	60	60	50	50	50	50	40	40	40
7m	60	60	50	50	50	50	40	40	40	40
8m	50	50	50	40	40	40	40	40	30	30
9m	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30
10m	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30

PRZYKŁAD

- margines
- baner
- miejsce na oczka

INFORMACJE DODATKOWE:

PRODUKT:	BANER
RODZAJ:	LAMINOWANY (TZW. ZWYKŁY), POWLEKANY, Z PRZEKŁADKĄ, ODBLASKOWY, DO PODŚWIETLEŃ, SIATKA MESH
ROZMIAR KOŃCOWY:	PODAJ ROZMIAR NETTO
ZGRZEW:	BRAK / GÓRA / DÓŁ / BOKI / Z KAŻDEJ STRONY (STANDARDOWO)
TUNEL:	BRAK / GÓRA / DÓŁ / BOKI / Z KAŻDEJ STRONY
OCZKOWANIE:	BRAK / CO 50 cm (STANDARDOWO) / INNE (JAKIE?)
ILOŚĆ:	PODAJ ILOŚĆ
ECO SOLVENT:	NIE (STANDARDOWO) / TAK

W przypadku wystąpienia problemów z przygotowaniem pliku do druku prosimy o kontakt.