INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU

APLIKACJA FOLII NA TABLICZKI

WAŻNE INFORMACJE

TABLICZKA OKLEJONA W CAŁOŚCI
Folię należy przygotować ze spadem po 1 cm na stronę, w palecie barw CMYK.

TABLICZKA OKLEJONA ELEMENTAMI WYCIĘTYMI Z FOLII KOLOROWEJ
Folię należy przygotować do cięcia ploterowego oraz zaznaczyć miejsce, w którym ma być zaaplikowana, przy krawędzi należy dodać 1 cm spadu.

TABLICZKA OKLEJONA ELEMENTAMI WYCIĘTYMI Z FOLII ZADRUKOWANEJ
Folię należy przygotować do cięcia po obrysie oraz zaznaczyć miejsce, w którym ma być zaaplikowana, przy krawędzi należy dodać 1 cm spadu.

PODŁOŻE DO TABLICZKI:
DIBOND - stosowany do realizacji zewnętrznych, średnio i długookresowych.
Rodzaje: dibond 3 mm zwykły, dibond 3 mm szczotkowany.
Wykończenie: srebrne, kolorowe ze wzornika (na zamówienie).

PCV - stosowana do realizacji wewnętrznych, krótko i średniookresowych.
Rodzaje: PCV 2 mm, PCV 3 mm, PCV 5 mm, PCV 10 mm.
Wykończenie: białe.

PLEXI - stosowana jako eleganckie podłoże do realizacji zewnętrznych i wewnętrznych.
Rodzaje: PMMA 2 mm, PMMA 3 mm, PMMA 4 mm, PMMA 5 mm, PMMA 10 mm, PMMA 15 mm.
Wykończenie: przezroczyste, kolorowe, lustrzane (na zamówienie).

MAGNES - mata magnetyczna do realizacji zewnętrznych i wewnętrznych krótko i średniookresowych.
Wykończenie: czarne.

INFORMACJE DODATKOWE:

PRODUKT:	TABLICZKA Z GRAFIKĄ
PODŁOŻE:	DIBOND (PODAJ RODZAJ I WYKOŃCZENIE) / PCV (PODAJ GRUBOŚĆ) / PLEXI (PODAJ KOLOR) / MAGNES
ROZMIAR TABLICZKI:	PODAJ ROZMIAR KOŃCOWY TABLICZKI
FOLIA:	PODAJ RODZAJ FOLII
ROZMIAR FOLII:	PODAJ ROZMIAR FOLII
ILOŚĆ:	PODAJ ILOŚĆ

W przypadku wystąpienia problemów z przygotowaniem pliku do druku prosimy o kontakt.

PRZYKŁAD

TABLICZKA OKLEJONA W CAŁOŚCI

- folia
- podłoże tabliczki

TABLICZKA OKLEJONA ELEMENTAMI WYCIĘTYMI

WIZUALIZACJA



PLIK PRODUKCYJNY



- folia
- podłoże tabliczki
- znaczniki
  (do usunięcia po aplikacji folii)